

# Hooligans

A keverőpult rendelkezzen minimum 2 parametrikus hangszínszabályzási és 8 Group lehetőséggel, a Master kimeneten 31 sávú EQ-val , 2 db multieffectel, 8 db compressorral, és 6 db gate-el.

A zenekarnak 6 monitor útra van szüksége, **Monitorkeveréssel**  
Monitor utanként 31 sávú EQ szükséges,

- 2 fülmonitor / zenekar biztosítja/ XLR csatlakozással.

- 4 monitor út, 6 db monitorláda + a dob mellé Sub+Top +1 monitorláda a monitorkeverősnek

PA és monitorrendszer: / Meyer Sound, Nexo, L'Acoustic, Martin ,EAW/

Csatorkiosztás:

1.	Lábdob	Audio Technica AE 2500	Gate		Group insert Comp
2.	Lábdob	Audio Technica AE 2500	Gate	48V	Group insert Comp
3.	Pergő	Sure Beta 57	Gate		
4.	Lábcin	Audio Technica AE 5100		48 V	
5.	Felső tam	Audio Technica ATM 25	Gate		
6.	Álló tam 1	Audio Technica ATM 25	Gate		
7.	Álló tam 2	Audio Technica ATM 25	Gate		
8.	Overhead	Audio Technica AT 4041		48 V	
9.	Overhead	Audio Technica AT 4041		48 V	
10.	Basszus gitár	XLR	Comp		
11.	Gitár	Shure SM 57			
12.	Gitár	Audio Technica AT 4050		48 V	
13.	Gitár	Audio Technica AE 2500			
14.	Gitár	Audio Technica AE 2500		48 V	
15.	Akusztikus gitár	Di Box	Comp		
16.	Hard Disk	XLR	Comp		
17.	Hard Disk	XLR	Comp		
18.	Vokál	Audio Technica AE 6100	Comp		
19.	Vokál Fő ének	Shure SM 58	Comp		
20.	DVD	Di Box			
21.	Fx / reverb /				
22.	Fx / reverb /				
23.	Fx / delay /				
24.	Fx / delay /				

**Koncert előtti  
technikai egyeztetés  
szüksége:**

Simon Zoltán /"Kecske"/  
20 / 92 69 348  
E-mail:  
[kecske@vodafone.hu](mailto:kecske@vodafone.hu)  
[kecske71@gmail.com](mailto:kecske71@gmail.com)

**Színpadméret :**  
10X10 1.20 magas

